

Уважаемые Застройщики!

Учитывая многочисленные пожелания наших покупателей, застройщиков, строителей и проектировщиков, а так же с целью упрощения каменной кладки, повышения качества и несущей способности каменных конструкций, возводимых из крупноформатных камней **POROMAX** в декабре 2012 года компания "Славянский кирпич" начала серийный выпуск **доборных керамических камней POROMAX** в следующем ассортименте:

- **камень керамический крупноформатный доборный POROMAX-380-D** (380x253x219мм) 10,8NF с соединительными выступами "паз-гребень" на одной грани и углублениями под штукатурку R 4мм на трех гранях.

Назначение:

1. Для кладки внешних и внутренних углов стен 90° возводимых из камня POROMAX-380, в каждом ряду каменной кладки используется **2 камня POROMAX-380-D**;

2. Для кладки дверных и оконных проемов (простенков) в стенах из камня POROMAX-380, в каждом нечетном ряду каменной кладки проема (простенка) используется **2 камня POROMAX-380-D**;

3. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-380 при "Т-образном" примыкании, в каждом нечетном/четном ряду каменной кладки "Т-образного" примыкания используется от **1 камня POROMAX-380-D** до **3 камней POROMAX-380-D** в зависимости от выбранного способа перевязки.

- **камень керамический крупноформатный доборный половинчатый POROMAX-380-1/2-D** (380x125x219мм) 5,4NF с соединительными выступами "паз-гребень" на одной грани и углублениями под штукатурку R 4мм на трех гранях.

Назначение:

1. Для кладки дверных и оконных проемов (простенков) в стенах из камня POROMAX-380, в каждом четном ряду каменной кладки проема (простенка) используется **2 камня POROMAX-380-1/2-D**;

2. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-380 при "Т-образном" примыкании, в каждом нечетном/четном ряду каменной кладки "Т-образного" примыкания используется от **1 камня POROMAX-380-1/2-D** до **2 камней POROMAX-380-1/2-D** в зависимости от выбранного способа перевязки.

3. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-380 при порядной перевязке на половину ширины камня при немодульной длине стен.

- **камень керамический крупноформатный доборный POROMAX-250-D** (398x250x219мм) 11,3NF с соединительными выступами "паз-гребень" на одной грани и углублениями под штукатурку R 4мм на трех гранях.

Назначение:

1. Для кладки внешних и внутренних углов стен 90° возводимых из камня POROMAX-250, в каждом ряду каменной кладки используется **2 камня POROMAX-250-D**;

2. Для кладки дверных и оконных проемов (простенков) в стенах из камня POROMAX-250, в каждом нечетном ряду каменной кладки проема (простенка) используется **2 камня POROMAX-250-D**;

3. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-250 при "Т-образном" примыкании, в каждом нечетном/четном ряду каменной кладки "Т-образного" примыкания используется от **1 камня POROMAX-250-D** до **3 камней POROMAX-250-D** в зависимости от выбранного способа перевязки.

- **камень керамический крупноформатный доборный половинчатый POROMAX-250-1/2-D** (250x197x219мм) 5,7NF с соединительными выступами "паз-гребень" на одной грани и углублениями под штукатурку R 4мм на трех гранях.

Назначение:

1. Для кладки дверных и оконных проемов (простенков) в стенах из камня POROMAX-250, в каждом четном ряду каменной кладки проема (простенка) используется **2 камня POROMAX-250-1/2-D**;

2. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-250 при "Т-образном" примыкании, в каждом нечетном/четном ряду каменной кладки "Т-образного" примыкания используется от **1 камня POROMAX-250-1/2-D** до **2 камней POROMAX-250-1/2-D** в зависимости от выбранного способа перевязки.

3. Для кладки стен возводимых из камня POROMAX-250 при порядной перевязке на половину длины камня при немодульной длине стен.

С техническими характеристиками новых доборных камней **POROMAX** и коммерческой информацией Вы можете ознакомиться в наших каталогах и прейскурантах, натурные образцы новых камней **POROMAX** представлены во всех наших офисах продаж.